

RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2 | WINTER | L 1840 x B 1070 x H 1080



RENAULT KANGOO RAPID

Farbe:	Mineral-Weiß
Kraftstoffart::	Strom
Antriebsart:	Vorderradantrieb
zul. Gesamtgewicht:	2.510 kg

FRISCHDIENST von Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Innenlänge:	1.840 mm
Innenbreite:	1.070 mm
Innenhöhe:	1.060 mm
Fahrzeuglänge:	4.910 mm
Fahrzeugbreite:	1.860 mm
Fahrzeughöhe:	1.854 mm
Fahrzeugleergewicht:	1.995 kg
Nutzlast:	515 kg



RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2 | WINTER | L 1840 x B 1070 x H 1080

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung INTI

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Steckdose im Laderaum
- 16-Zoll-Stahlfelgen
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Alkoholtest Vorrichtung
- Beifahrersitz umklappbar
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- E-Call Notrufsystem
- Easy Life Schubfach
- EASY LINK 8-Zoll mit Wifi Smartphone-Integration
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite
- elektrische Parkbremse
- Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Klimaautomatik mit Wärmepumpe
- Kunststoffboden in der Fahrerkabine
- Kühlflüssigkeit
- LED-Beleuchtung im Laderaum
- Lenkrad aus Kunststoff
- Licht- und Regensensor
- Mobilitäts-Set
- Müdigkeitswarner
- Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
- Ohne beheizbare Vordersitze
- Ohne Heckscheibenwischer
- Ohne Schnellheizer
- ohne Striping
- Radabdeckung "CARTEN" 16-Zoll
- Reifendruckkontrolle (indirekt)
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer + Windowairbag vorne
- Spurhalteassistent
- Standardbereifung
- Technisches Kriterium
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Verkehrszeichenerkennung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2 | WINTER | L 1840 x B 1070 x H 1080

Mehrausstattung:

- Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar
- Einparkhilfe 360°
- Keycard-Paket 2
 - Türgriffe in Wagenfarbe
 - Keycard Handsfree mit getrennter Verriegelungsmöglichkeit
- Komfort-Paket für Fahrer
 - Fahrersitz beheizbar
 - Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze
- Rear View Assist
- Sicht-Paket
 - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Voll-LED Scheinwerfer und Tagfahrlicht vorne
- Stromversorgung für Aufbauten 3 kW

Ausstattung Winter Frischdienst-Ausbau:

GFK-Ausbau

- Innenauskleidung aus isolierten GFK-Formteilen
- Oberflächen homogen geschlossen, korrosionsfest, glatt und hygienisch, gemäß HACCP und EG-Richtlinien
- einteilige Bodenwanne
- Stirn-, Seiten-, Dachteil sowie Türverkleidungen
- FCKW-freie Hartschaum-Isolierung des gesamten Laderaums Kantenschutz aus Edelstahl, eingelassen (Heck- und Seiteneinstieg) Reinigung mit Hochdruckreiniger problemlos möglich
- geringes Eigengewicht bei höchster Restnutzlast, hohe Stabilität

Innenausstattung

- LED-Deckenleuchte im Laderaum, spritzwassergeschützt | Funktion über werkseitige Türkontakte
- Ladungssicherungs-Schiene „Airline“ an den Seitenteilen und der Stirnwand | Höhe: 355 mm
- Spanngurt für Ladungssicherungs-Schiene „Airline“
- Teleskop-Sperrstange für Ladungssicherungs-Schiene "Airline", herausnehmbar | Position: quer im Bereich der vorderen senkrechten Airlineschienen des Zwischenbodens/C-Säule

Kühlung | Heizsysteme | Batteriepaket

- Webasto Frigo Top 10 R452a integrierte Fahrt-/Standkühlung 12V/230V
Position Netzeinspeisung: B-Säule Fahrerseite (außen) Deckenflachverdampfer
Heißgasabtauung
Kälteleistung: 1.020 Watt (+30° C außen/0° C innen) Bedienelement im Fahrerhaus
Kältemittelkompressor über Lichtmaschine betrieben

Der Wattleistungsberechnung des Kühlaggregates liegen folgende Angaben zugrunde:

RENAULT KANGOO RAPID E-TECH L2 | WINTER | L 1840 x B 1070 x H 1080

Laderaum: vorgekühlt +2° bis +6° C

Transportgut: vorgekühlte Lebensmittel +2° bis +6°

Laderaumtemperatur: Kundenwunsch +2° bis +6° C

Fahrtzeit: ca- 2,5 Stunden

Türöffnungen: max. 1-2 p. Stunde à 1-2 Minuten

Vorkühlen des Laderaums über den 230 V-Netzanschluss wird generell empfohlen.

Halterung für Kühlaggregat Webasto Frigo Top 10

- montiert unter Fahrzeugchassis (Heckbereich) | *Entfall Original-Reserverad.*

Bodenausführung

- Gumminoppen-Matte grau auf der Bodengrundfläche
- Revisionsdeckel im Bodenbereich für Feuerwehrezugang zur Antriebsbatterie

Zwischenboden

- Sonderpaket Catering
Zwischenboden Heckbereich bis Schiebetür mit Aufkantungen
- Belastbarkeit bis 100 kg verteilte Last | herausnehmbar | höhenverstellbar
- Anti-Rutschmatte

Dekra-Abnahme mit Zertifikat